RelAir R2M



RelAir R2M è un convertitore per integrare contatori radio in wireless M-Bus all'interno di una rete M-Bus preesistente.

Il dispositivo è in grado di ricevere fino a 63 contatori che trasmettono via radio secondo il protocollo OMS. Memorizzando le letture, trasmette l'ultimo telegramma ricevuto nel momento in cui viene interrogato dal master M-Bus.
Nella stessa rete possono essere impiegati più di un convertitore **RelAir R2M**, ciascuno con un assorbimento di corrente corrispondente a 5 carichi standard.
Per le diverse necessità, sono disponibili le varianti Home, Pro e ProX (con un'antenna esterna).

PadPuls MX



I dispositivi della famiglia PadPuls sono dei convertitori per l'integrazione di contatori ad impulsi all'interno di una rete M-Bus.

La parametrizzazione del tipo di impulso in ingresso permette al dispositivo di essere compatibile con una molteplicità di contatori aventi caratteristiche diverse.
Il numero degli input conteggiati è registrato in una memoria non volatile e, anche se si dovessero presentare interruzioni sulla rete M-Bus, il PadPuls (normalmente alimentato dalla rete) continua a funzionare grazie alla sua batteria tampone.
Il PadPuls è disponibile per collegare 1, 2 o 4 contatori e può essere con montaggio a parete o su barra DIN.