Lan-wMBus-X



I dispositivi della famiglia Lan-wMBus sono dei convertitori per integrare dei contatori di una rete M-Bus all'interno di una rete radio.

Il convertitore legge i telegrammi di una rete cablata M-Bus per trasformarli e trasmetterli in modalità wireless secondo un protocollo OMS.
Si tratta di un dispositivo Plug & Play che, appena alimentato, esegue in autonomia la scansione della rete a 2400 Baud, cercando i contatori collegati al Bus sulla base del loro indirizzo secondario.
Completata la lista dei dispositivi collegati, ogni contatore viene interrogato ad intervalli prestabiliti.
I dati raccolti vengono trasmessi utilizzando il protocollo wireless M-Bus lungo.

PadPuls M2W



Il **PadPuls M2W** è un convertitore per poter integrare due contatori ad impulsi all'interno di una rete radio.

La parametrizzazione del tipo di impulso in ingresso permette al dispositivo di essere compatibile con una molteplicità di contatori aventi caratteristiche diverse.
Dotato di batteria di lunga durata, è in grado di trasmettere in wireless M-Bus in una delle modalità S, T o C previste dalla normativa EN 13757-4 e pertanto idoneo per essere utilizzato all'interno di qualunque rete radio che rispetti lo standard OMS.
A scelta i dati possono essere trasmessi in chiaro o in modo crittografato, secondo gli standard attualmente in vigore.