Configurazione T 330 U H 3 0 - X X X X - I T X X - X X X - X X - X X X

1. Tipologia contatore e posizione montaggio
2. Portata nominale
3. Collegamento unità elettronica
4. Lingua
5. Logo
6. Tipologia sonde di temperatura
7. Sensori di temperatura
8. Comunicazione
9. Alimentazione
10. Omologazione / Conformità
11. Unità di misura

Opzioni addizionali

1. Tipologia contatore e posizione montaggio					
Calorie			- ritorno		A
			- mandata		B
Combinato calorie / frigorie			- ritorno		C
			- mandata		E
Frigorie			- ritorno		G
			- mandata		H
2. Portata nominale					
Qp	0,6 m³/h	110mm	PN16	attacco filettato 3/4"	05
			PN25	attacco filettato 3/4"	06
		190mm	PN16	attacco filettato 1"	07
			PN25	attacco filettato 1"	09
Qp	1,5 m³/h	110mm	PN16	attacco filettato 3/4"	21
			PN25	attacco filettato 3/4"	22
		130mm	PN16	attacco filettato 1"	26
			PN25	attacco filettato 1"	27
		190mm	PN16	attacco filettato 1"	23
			PN25	attacco filettato 1"	25
Qp	2,5 m³/h	130mm	PN16	attacco filettato 1"	36
			PN25	attacco filettato 1"	37
		190mm	PN16	attacco filettato 1"	38
			PN25	attacco filettato 1"	40
Qp	3,5 m³/h	260mm	PN16	attacco filettato 1 1/4"	43
			PN25	attacco filettato 1 1/4"	44
Qp	6 m³/h	260mm	PN16	attacco filettato 1 1/4"	53
			PN25	attacco filettato 1 1/4"	54
		150mm	PN16	attacco filettato 1 1/4"	55
			PN25	attacco filettato 1 1/4"	56
3. Collegamento unità elettronica					
Unità rimovibile			- cavo fisso: 1,5m		C
			- cavo fisso: 1,5m per versione 130°C		D
4. Lingua					
Italiano					IT
5. Logo					
Eykon Solutions					00
Personalizzato					XX
6. Tipologia sonde di temperatura					
PT500	- fisse		/ sonde libere		N
			/ un sensore inserito		P

7. Sensori di temperatura					
DS M10x1	27mm	25 bar	130°C	1,5m	0B
	38mm	25 bar	130°C	3,0m	0E
PS Ø 5,0 x	45mm	16 bar	105°C	1,5m	0F
		16 bar	105°C	5,0m	0G
PS Ø 5,2 x	45mm	16 bar	105°C	1,5m	0H
		16 bar	105°C	5,0m	0J
		16 bar	130°C	3,0m / in silicone	0K
8. Comunicazione					
M-Bus					B
wM-Bus 868 MHz AMR *)					E
wM-Bus 868 MHz Walk-by *)					F
LoRaWAN® *)					W
Uscita ad impulsi					L
Senza					0
9. Alimentazione					
Pile 6 anni					A
Pile 11 anni					F
Pile 12 anni					L
10. Omologazione / Conformità					
Conforme MID, Classe 2					M2
Conforme MID, Classe 3					M3
Omologato secondo normativa nazionale					CL
Verificato secondo normativa nazionale					TL
Verificato secondo CEN 1434, Classe 2					T2
Verificato secondo CEN 1434, Classe 3					T3
11. Unità di misura					
kWh					A
MWh (3 decimali)					B
MJ					C
GJ (3 decimali fino a Qp 2,5; poi 2)					D
Opzioni addizionali					
Posizione di installazione		- modificabile			PB
Unità elettronica con		- IP65 (IP_CALC65)			01
Misuratore portata con		- IP65 (IP_VMT65)			02
		- IP68 (IP_VMT68)			03
Attestato di verifica		- cartaceo			PP
		- elettronico (file Excel via email)			PE

*) richieste indicazioni aggiuntive